

Standardy bytové jednotky – VĚŽ C

- vnitřní prostor bytu je vyzděný z lehčeného materiálu Ytong, vyzděn je pouze obvod bytové jednotky, jednotlivé místnosti se staví až po dohodě s vlastníkem – formou klientské změny
- okna hliníková s trojskly;
- příprava pro venkovní žaluzie, s přípravou el.přípojky pro dálkové ovládání
- zábradlí na střeše vyzdívané; na terasách skleněné
- požární stropy sádkartonové s požární odolností, finální pohled bytové jednotky je řešen přes klientskou změnu formou druhého záklopu SDK
- elektřina přivedena pouze do rozvaděče, osazeno měřidlo, provedeno pouze stavební osvětlení
- rozvod podlahového topení, příprava pro klimatizace ve spol.prostorech
- vodoinstalace ve stoupačkách, vč.připravených měřidel;
- VZT odtah u stoupačky
- VZT potrubí pro odtah digestoří u stoupačky
- samostatné měření odběru elektřiny, vody SV a TUV, tepla;
- v obytných místnostech na podlaze anhydritový potěr, jako příprava pro finální nášlapovou vrstvu vinyl, SPC, dřevo, laminát apod. (-15mm) – toto není v předmětu dodávky, stejně jako pokladní stěrky.
- vnitřní dveře nejsou v předmětu dodávky
- vstupní bytové dveře protihlukové, s požární odolností, s bezpečnostním kováním koule - klika (nerez);
- obvodové zdivo bytové jednotky splňující protihlukové standardy ČSN, materiál Ytong;
- vyzdívky stoupaček Ytong;
- vnější obvod oboustranný dvoupplášť s minerální vatou.